REVOLT mobility

QUALIFELEC
ÉNERGIES NOUVELLES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
qualification IRVE

DIANE

Grands magasins

Borne de recharge

REVOLT mobility

Tel : 0 800 94 25 83
contact@revolt-mobility.com

revolt-mobility.com

Caractéristiques techniques

DIANE GM	
Matériaux	Polypropylène (tête), Inox (corps)
Couleur	Blanc (RAL : 9002)
Dimensions (H x D)	1270 mm x 330 mm
Puissance délivrée par prise	De 10 à 32 A en mono et tri 3,7 kW (monophasé 16A), 7 kW (mono 32A) 11 kW (tri 16A), 22 kW (tri 32A)
LEDS indiquant état de la charge	Rouge : indisponible Bleu : en charge Vert : disponible
Poids	30 kg environ, suivant configuration
Types de prises/ fiches	Prise type 2, prise E/F, fiche type 2
Protection électrique	À installer dans le TGBT par un installateur agrée : Mono : interrupteur différentiel 2P, 40A, Type B, 30mA + Disjoncteur thermique 2P, 40A, courbe B Tri : interrupteur différentiel 4P, 40A, Type B, 30mA + Disjoncteur thermique 4P, 40A, courbe D
Fixation	Borne sur pied fixée par 4 points d'encrage sur un massif en béton préfabriqué.
Environnement	Degré d'humidité de 5 à 90 % Température de fonctionnement - 20°C à + 60°C
Alimentation de la borne en Monophasé	Mono : 1 câble: 230 VAC 1P + N + T 63A 2 câbles: 230 VAC 1P + N + T 40A 230 VAC 1P + N + T 32A
Alimentation de la borne en Triphasé	Triphasé : 1 câble: 380V 3P + N + T 63A 2 câbles: 380V 3P + N + T 40A 380V 3P + N + T 32A
Indice de protection	IP65 : enveloppe IP54 : prises
Résistance aux chocs	IK10 : borne